

# KLÖBER

Accessori professionali  
per il tetto

## Certificazioni

Certificazione C€

## Prodotti correlati

Wallint® T3 viene utilizzato in abbinamento alle guaine traspiranti Permo®. Per sigillare camini, sfiati, lucernari, abbaini e ogni altro corpo emergente utilizzare collanti Klüber Pasto®, Permo® HD, Butylon® e Permo® seal.

## Ulteriori dati utili ai fini del calcolo termoisolante

$\lambda = 0,13$  (W/mK)

$\mu = 430$

$c = 0,28$  (Wh/KgK)

$R = 0,004$  m²K/W

## Wallint® T3 Wallint® T3 SK



## Specifiche tecniche

proprietà	norma	unità	specifiche C€
Spessore		mm	0,75
Peso	EN 1849-2	g/m²	160 ±8
Comportamento alla combustione	EN 13501-1 EN 11925-2	classe	E
Classe di tenuta all'acqua	EN 1928	classe	W1
Permeabilità al vapore acqueo	EN 12572	m	3 ±0,5
Resistenza alla trazione L/T	EN 12311-1	N/50 mm	250 ±30 230 ±30
Resistenza allo strappo da chiodo	EN 12310-1	N	200 ±30 230 ±30
Resistenza alla penetrazione dell'aria		m³/m² h 50 Pa	<0,1
Intervallo termico di applicazione		°C	-40 to +80
Colonna d'acqua	EN 20811	mm	>2000
Resistenza ai raggi UV	EN 12971	mesi	4